



		13 & 16 MN	22 MN	26 MN	28 MN	35 MN	45 MN	65 MN	85 MN
Peso por perfil	Mínimo	0,1 kg/m	0,6 kg/m	0,8 kg/m	0,8 kg/m	2 kg/m	2,5 kg/m	7 kg/m	10 kg/m
	Máximo	1,8 kg/m	3 kg/m	5 kg/m	5 kg/m	7 kg/m	8 kg/m	80 kg/m	120 kg/m
Diámetro máximo	Perfiles tubulares	150 mm	200 mm	200 mm	300 mm	400 mm	420 mm	610 mm	610 mm
	Perfiles planos	180 mm	220 mm	250 mm	350 mm	400 mm	420 mm	700 mm	700 mm
Longitud de corte	Mínimo	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
	Máximo	12 m	12 m	12 m	12 m	26 m	15 m	26 m	28 m
	Estándar	6 m	6 m	6 m	6 m	6-8 m	7 m	4-8 m	4-15 m
Aleaciones		6005A	6005A	6005A	6005A	1070	1070	6005A	6005A
		6060	6060	6060	6060	6005A	6005A	6060	6060
		6063	6063	6063	6063	6060	6060	6061	6061
		6082		6082	6106	6061	6061	6063	6063
					6063	6063	6082	6082	
					6082	6082	6101	6101	
					6101	6101	6106	6106	
					6106	6106			
Pedido mínimo (kg)		500 1000	500 1000	500 1000	500 1000	1000 2000	1000	3000 5000	3000 5000
Plantas de extrusión		27							
Longitud máxima de perfil extrusionado		28 000 mm							
Capacidad anual de producción		220 000 Tm							

Extrusión

Patterns designed by your objectives

- 27 prensas de extrusión: desde 13 hasta 85 MN
- Longitud máxima de perfil extruido: 28 000 mm
- Diámetro: desde 8 mm hasta un máximo de 700 mm
- Peso máximo por perfil: hasta 120 kg/m
- Aleaciones: 1070, 3103, 5049, 6005, 6012, 6060, 6061, 6063, 6082, 6101, 6106, 7003, 7020
- Capacidad anual de producción: 220 000 Tm

ESPEORES MÍNIMOS

Perfiles tubulares					Perfiles planos			
Du (mm) (Diámetro circunscrito)	EN-AW 6060 EN-AW 6063	EN-AW 6005A	EN-AW 6082	EN-AW 7020	EN-AW 6060 EN-AW 6063	EN-AW 6005A	EN-AW 6082	EN-AW 7020
≤100	1,0	1,5	1,8	3,0	1,2	1,5	1,8	3,0
≤200	1,8	2,0	2,2	6,5	1,6	2,2	2,5	3,5
≤300	2,2	2,5	3,0	4,0	2,4	2,8	3,0	4,0
≤400	2,6	3,0	3,5	4,5	3,2	3,5	3,8	4,5
≤500	3,2	4,0	4,2	5,0	4,0	4,2	4,5	5,0
≤600	3,9	5,0	5,5	6,0	4,5	5,0	5,0	5,5
BxH (mm)								
710x150	2,5	2,8	3,5	—	2,5	3,2	3,5	6,0
750x100	2,0	2,4	3,2	—	2,0	2,4	3,2	5,0
760x50	1,8	2,0	2,8	—	1,8	2,0	2,8	4,0