

BFS-82

Système de porte repliable.

La porte repliable **BFS-82** se distingue par son design minimaliste et sa fonctionnalité avancée. Sa structure permet la maximale entrée de lumière naturelle, créant des ambiances lumineuses, vastes et connectées.

Dotée d'un profil central de 135 mm, elle augmente la surface vitrée et renforce la connexion visuelle entre les intérieurs et les extérieurs.

Son installation est flexible, avec l'option d'un cadre traditionnel ou d'un seuil plat de 15 mm, ce qui améliore l'accessibilité.

Son ingénierie avancée permet d'intégrer des vitrages jusqu'à 46 mm, de supporter des vantaux jusqu'à 120 kg et d'atteindre des hauteurs jusqu'à 3000 mm, garantissant des performances structurelles remarquables tout en préservant la légèreté visuelle de l'ensemble.



Caractéristiques

- Hauteur maximale de 3000 mm et vitrage jusqu'à 46 mm
- Nœud central de 135 mm, alliant élégance et robustesse
- Option de seuil réduit pour une accessibilité totale
- Configurations de 1 à 8 vantaux, avec option de porte battante intégrée
- Mécanismes et quincailleries haute durabilité permettant des vantaux jusqu'à 120 kg par vantail



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Design

La BFS-82 se distingue par son design élégant et épuré. Son profil central de 135 mm incarne une esthétique résolument minimaliste, sans compromis sur la fonctionnalité. Proposée avec cadre périmétrique ou seuil plat, elle s'adapte à tous les projets et garantit une accessibilité optimale, en toute simplicité.

Caractéristiques

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, les dimensions maximales recommandées par vantail sont de 1200x3000 mm, permettant un poids maximal allant jusqu'à 120 kg et un vitrage maximal de 46 mm.

Performance

La porte repliable BFS-82 offre des caractéristiques techniques qui garantissent une étanchéité optimale, atteignant des valeurs remarquables lors des essais AEV (Classe 4/E1500/C3).

Possibilités

Conçue pour offrir des portes fonctionnelles, robustes et durables, elle propose de multiples options d'installation. D'une ouverture battante pratique à des configurations allant jusqu'à 8 vantaux et 3 mètres de hauteur, cette porte repliable en aluminium s'adapte à tout projet architectural.



Option CADRE périphérique



Option Solution de SEUIL

Dimensions max. recommandées (LxH)*	1200x3000 mm
Poids maximum recommandé	120 kg/vantail
Vitrage maximum	46 mm

Résultats AEV pour une fenêtre à 3 vantaux de 2700x2450 mm
* Par vantail

