

CFS-40

Système coulissant

Le **CFS-40** est un système coulissant en aluminium qui allie design, luminosité et confort afin de créer des espaces modernes et fonctionnels.

Son esthétique minimaliste, avec un montant central de seulement 35 mm, maximise l'apport de lumière naturelle et renforce la sensation d'espace. Il intègre également des montants latéraux et des chicanes droites renforcés qui améliorent la rigidité structurelle, permettant des configurations jusqu'à 4 rails et 8 vantaux, avec une capacité de 110 kg par vantail et un vitrage jusqu'à 20 mm, pour s'adapter à de multiples configurations architecturales.

Conçu pour apporter un maximum de valeur à chaque projet, le **CFS-40** optimise la fabrication grâce à un système d'assemblage des ouvrants à coupe droite, avec vis en acier inoxydable et kit d'étanchéité, garantissant un montage précis, une excellente résistance mécanique et une durabilité exceptionnelle. L'équilibre entre performances, polyvalence et facilité de fabrication en fait une solution idéale pour les projets résidentiels contemporains.



Caractéristiques

- Montant central de 35 mm pour un maximum lumière
- Grande liberté de conception avec des châssis jusqu'à 4 rails et 8 vantaux
- Dormant tubulaire une base de 40 mm
- Montage rapide et précis grâce à un système d'assemblage à coupe droite, avec vis en acier inoxydable et kit d'étanchéité
- Compatibilité avec les séries à frappe F40C et F40R
- Système développé pour optimiser les opérations d'usinage et garantir une fabrication efficace, précise et rentable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Design

Le système coulissant **CFS-40** se distingue par son design épuré, avec un montant central de 35 mm qui maximise l'apport de lumière naturelle et un dormant tubulaire de base de 40 mm offrant une intégration élégante et harmonieuse.

Caractéristiques

Conçu pour offrir une fabrication fiable et performante, le système intègre un assemblage des ouvrants à coupe droite, avec vis en acier inoxydable et kit d'étanchéité, ainsi qu'un dormant assemblé en coupe d'onglet par équerres, garantissant précision et excellente résistance mécanique. Il dispose également de matrices spécifiques pour l'usinage, qui optimisent la production, et permet de réaliser des vantaux jusqu'à 1250 x 2 400 mm pour un poids maximal de 110 kg.

Performance

Ce système coulissant en aluminium offre des performances certifiées AEV classe 3 / E6B / C4, garantissant une excellente étanchéité à l'air et à l'eau ainsi qu'une résistance optimale au vent.

Possibilités

Polyvalent et évolutif, **CFS-40** propose plusieurs configurations de dormants et d'ouvrants, intégrant des montants latéraux et des chicane droites renforcés pour une rigidité structurelle accrue. Compatible avec les séries à frappe F40C et F40R, il permet des châssis jusqu'à 4 rails et 8 vantaux, offrant une grande liberté de configuration.



Dimensions max. recommandées (LxH)*	1250x2400 mm
Poids maximum recommandé	110 kg
Vitrage maximum	20 mm

Résultats AEV pour une fenêtre à 2 vantaux de 1230x1480 mm
* Par vantail

