

ECW-50 TL


Mur-rideau à capot serreur.

La façade-rideau permet d'explorer une grande variété de finitions pour obtenir la singularité requise dans toute construction. La façade-rideau à capot serreur d'Exlabesa permet de concevoir des structures avec une créativité et une légèreté visuelle remarquables, avec seulement 50 mm de surface visible dans la structure porteuse, ce qui permet de maximiser l'expression de l'utilisation du verre.



Caractéristiques

- Double joint périphérique en EPDM
- Système de drainage interne en cascade
- Types d'ouverture : en saillie et en parallèle
- Option de finition esthétique style industriel
- Déclaration environnementale de produit DAP/EPD



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Design

Le système permet une apparence plus traditionnelle où les montants et les traverses sont reproduits à l'extérieur par des capots serreurs décoratifs, apportant une grande légèreté visuelle et une liberté créative totale. Le système **ECW-50 TL** permet également d'obtenir une esthétique plus industrielle en choisissant de laisser les vis de fixation visibles depuis l'extérieur.

Caractéristiques

La façade légère **ECW-50** est un système de type "stick", avec des montants et traverses de 50 mm de face visible et des profondeurs variables. Ce type de façade-rideau se distingue par sa multitude de possibilités et sa facilité d'installation, ainsi que par son double joint périphérique en EPDM.

Performances

Le système **ECW-50 TL** a été testé pour garantir toutes ses performances et assurer sa sécurité, ce qui lui permet d'atteindre une classification de classe AE, RE1500 et Apto (1500 Pa) dans les tests AEV. De plus, il est équipé d'un système de drainage interne en cascade, garantissant l'évacuation correcte de l'eau vers l'extérieur.

Possibilités

Le mur rideau **ECW-50 TL** permet de jouer avec les modulations et les finitions pour obtenir l'unicité requise par tout design. Ce système offre plusieurs types d'ouvertures intégrées (fenêtre à projection et projection parallèle), un double vitrage maximum de 47 mm et une rupture de pont thermique allant jusqu'à 34 mm.



Esthétique industrielle	Vis visible
Esthétique standard	Gamme de capot serreur
Largeur interne visible	50 mm
Vitrage maximum	47 mm
Rupture thermique	16-34 mm
Poids maximum fenêtres à projection	180 kg
Coef de transmission thermique U_{cw}^*	Jusqu'à 1,3 W/m²K
Coef de transmission thermique U_f	1,6 W/m²K

Résultats AEV pour un mur rideau de 2750x6250 mm
*Pour un module de 4340x2470 mm

