

PR-3000

Sistema de puerta reforzada.

Un sistema de puerta reforzada de aluminio pensado especialmente para resistir el paso del tiempo con una intensa actividad diaria. Gracias a su funcionalidad, el sistema **PR-3000**, es una buena opción como puerta de entrada para un edificio de vivienda colectiva o para un local público. Los perfiles están diseñados con espesores de hasta 2 mm, lo que le confiere un alto grado de resistencia, necesario para el uso intensivo para el que ha sido concebida.



Características

- Compatible con el sistema PR-7400



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆ Diseño

El sistema de puerta reforzada PR-3000 apuesta por un estilo donde predominan las líneas rectas. Su diseño robusto está especialmente pensado para el uso intensivo al que es sometido este sistema.

◆ Características

La puerta reforzada PR-3000 es un sistema de 45 mm de ancho pensado para resistir el paso del tiempo con una intensa actividad diaria. Gracias a su funcionalidad, es una buena opción como puerta de entrada para un edificio de vivienda colectiva o para un local público.

◆ Prestaciones

El sistema PR-3000 cuenta con un acristalamiento máximo de hasta 32 mm. Esta puerta destaca por la gran resistencia que le aportan sus casi 2 mm de espesor general.

◆ Posibilidades

Permite la posibilidad de aperturas practicables al interior o al exterior, combinando una o dos hojas con fijos y también puertas de vaivén. Soporta un peso de hasta 180 kg/hoja mediante bisagras de dos o tres palas.



Dimensiones máx. recomendadas (LxH)*	1500x3000 mm
Peso máximo recomendado**	180 kg/hoja
Acristalamiento máximo	32 mm

* Para una puerta de 1 hoja

