

PO-2

Sistema de corredera.

La serie PO-2 ha demostrado a lo largo del tiempo su buen funcionamiento y adaptabilidad a todo tipo de entornos. La versatilidad de este modelo permite soluciones de hasta 6 hojas con apertura central. Este sistema cuenta con un diseño recto convirtiendo la característica forma de sus carriles en su seña de identidad.



Características

- Se pueden realizar composiciones de múltiples hojas en marcos de 2 y 3 carriles
- Hoja de vidrio sencillo y doble



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆ Diseño

El sistema de ventana corredera PO-2 cuenta con un tradicional diseño recto que convierte la característica forma de los carriles y sus porta-tornillos en su seña de identidad.

◆ Características

Con 70 mm de profundidad en el marco, la PO-2 sigue el esquema de una corredera de corte recto. La unión de los perfiles se realiza de cabeza y atornillado. El interior del marco inferior posee una forma que amortigua las entradas de aire por el desague.

◆ Prestaciones

La corredera PO-2 ofrece una clasificación de clase 3, 5A y C5 en los ensayos AEV.

◆ Posibilidades

Esta serie cuenta con una gran variedad de perfiles complementarios, como marcos de 3 carriles y marcos para la formación de fijos laterales, superiores e inferiores. Posibilita aperturas de 2, 3, 4, 5 y 6 hojas para vidrio sencillo o con cámara.



Dimensiones máx. recomendadas (LxH)*	1000x2200 mm
Peso máximo recomendado	90 kg/hoja
Acristalamiento máximo	19 mm
Profundidad de marco	73,5 mm
Transmitancia térmica U_w^{**}	Hasta 2,5 W/m²K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm

* Por hoja

** Para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm



Permeabilidad al aire ► Clase 3



Etanqueidad al agua ► Clase 5A



Resistencia al viento ► Clase C5



Aislamiento acústico R_w

30 dB_(-1;-2)

