

PR-7000 HH

Sistema abisagrado.

Un sistema de ventana abisagrada que ofrece multitud de posibilidades. La serie PR-7000 HH constituye una de las gamas más amplias de Exlabesa. Sus 40 mm de profundidad aportan resistencia al sistema, y su amplia variedad de formas de apertura lo convierte en válido para cualquier tipo de escenario.



Características

- Canal 16
- Opción de herraje oculto y microventilación
- Opción de hoja recta o curva
- Triple junta de estanqueidad



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆ Diseño

El sistema PR-7000 HH nace bajo la premisa de ser uno de los modelos de ventana abisagrada con mayores posibilidades de diseño. Su sencillez suma un valor añadido a la gran versatilidad de todas sus funcionalidades.

◆ Características

Sencilla y versátil, esta serie de 40 mm de profundidad cuenta con una gran capacidad de adaptación a las necesidades estéticas y funcionales de cada construcción. Además, ofrece una triple junta de estanqueidad.

◆ Prestaciones

Los ensayos AEV de este sistema alcanzan unos resultados de permeabilidad al aire de clase 3, de estanqueidad al agua de clase E900 y de resistencia a la carga de viento de clase C5. El sistema de ventanas PR-7000 HH encaja a la perfección en zonas climáticas cálidas.

◆ Posibilidades

PR-7000 HH es uno de los sistemas con mayores posibilidades constructivas. Permite el acristalamiento de hasta 36 mm y contempla los tipos más comunes de apertura.



Dimensiones máx. recomendadas (LxH)*	1400x2300 mm
Peso máximo recomendado**	130 kg/hoja
Acristalamiento máximo	36 mm
Profundidad de marco	40 mm
Transmitancia térmica U_w ***	Hasta 2,6 W/m ² K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm con cajón de persiana

* Para una ventana de 1 hoja

** En función de las dimensiones y tipologías de apertura

*** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

