

# **EMS**

Sistema de mosquitera para correderas.

El sistema EMS (Exlabesa Mosquito System) es una mosquitera para correderas que nace como la solución definitiva para mantener los espacios libres de insectos, combinando eficiencia, estética y confort en un único producto.

Con un diseño elegante y de líneas reducidas, se integra a la perfección en los sistemas de corredera CFS-65 y CRS-77 eLite de Exlabesa, garantizando continuidad visual y un acabado impecable. A elección, incluye un marco independiente que permite adaptarlo a cualquier sistema de carpintería, ofreciendo máxima versatilidad y facilidad de instalación.

La hoja perimetral de 52 mm de alto, junto con el tirador exterior incorporado — de uso intuitivo — y la opción de cierre embutido en ambos lados, proporcionan una experiencia de uso cómoda, segura y sofisticada.

Pensada para grandes dimensiones, esta mosquitera incorpora un perfil de travesaño optimizado que asegura estabilidad y resistencia, evitando deformaciones, incluso en mallas de gran formato.



## Características

- Completa las correderas CFS-65 y CRS-77 eLite, compatible con sus troqueles
- Marco independiente opcional, adaptable a cualquier carpintería
- Perfil de **sección reducida** que integra el sistema de manera elegante y discreta
- Tirador exterior integrado para una apertura cómoda
- Hoja perimetral de 52 mm, con un diseño compacto y equilibrado
- Perfil de travesaño que mantiene **estabilidad y tensión en grandes** superficies
- Cierre embutido opcional en ambos lados para mayor seguridad y funcionalidad





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## 

### Diseño

Diseño discreto que se integra perfectamente en los sistemas correderos, respetando la estética original de la carpintería. Su perfil de sección reducida aporta una línea limpia y minimalista, ofreciendo una visión clara del exterior, mientras que el tirador integrado asegura una apertura cómoda y práctica.

### Estructura

La hoja perimetral de 52 mm se integra de forma armoniosa en cualquier espacio. Su perfil de travesaño optimizado asegura que incluso las mallas más grandes mantengan la tensión, ofreciendo un acabado impecable, duradero y de alto rendimiento. Por su parte, el cierre embutido opcional en ambos lados brinda una seguridad máxima.

## Prestaciones

Sistema versatil que se presenta en dos versiones: una integrada en los sistemas de corredera CFS-65 y CRS-77 eLite de Exlabesa, y otra como solución independiente, adaptable a cualquier sistema de carpintería del mercado.



## Fabricación

EMS destaca por su eficiencia en el proceso de fabricación e instalación. La compatibilidad con componentes comunes de los sistemas CFS-65 y CRS-77 eLite permite reducir el número de piezas necesarias, simplifica el montaje y mejora la gestión del stock en taller. Además, los troqueles específicos para cada perfil garantizan una fabricación precisa y uniforme, agilizando la producción y asegurando acabados de alta calidad.



| Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* | 2000x2700 mm |
|--------------------------------------|--------------|
| Peso máximo recomendado              | 60 kg/hoja   |
| Sección vista                        | 91 mm        |









