

EMS

Système de moustiquaire pour portes coulissantes.

Le système EMS (Exlabesa Mosquito System) est une moustiquaire pour portes coulissantes, conçue comme la solution idéale pour préserver les espaces des insectes tout en alliant efficacité, esthétique et confort dans un seul produit.

Avec un design élégant et aux lignes épurées, il s'intègre parfaitement aux systèmes coulissants CFS-65 et CRS-77 eLite d'Exlabesa, garantissant une continuité visuelle et une finition impeccable.

En option, il inclut un cadre indépendant permettant de l'adapter à tout type de menuiserie, offrant ainsi une grande polyvalence et une installation facile.

Le cadre périphérique de 52 mm de hauteur, associé à la poignée extérieure intégrée — intuitive à utiliser — et à l'option de verrouillage encastré des deux côtés, offre une expérience d'utilisation confortable, sûre et sophistiquée.

Conçue pour de grandes dimensions, cette moustiquaire intègre un profil de traverse optimisé qui assure stabilité et résistance, évitant toute déformation, même sur des toiles de grand format.



Caractéristiques

- Complète les systèmes coulissants CFS-65 et CRS-77 eLite, compatible avec leurs matrices
- Cadre indépendant optionnel, adaptable à tout type de menuiserie
- Profil à **section réduite** intégrant le système de manière élégante et discrète
- Poignée extérieure intégrée pour une ouverture confortable
- Cadre périphérique de 52 mm, avec un design compact et équilibré
- Profil de traverse assurant stabilité et tension sur de grandes surfaces
- Verrou encastré optionnel des deux côtés pour plus de sécurité et de fonctionnalité





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Design

Design discret qui s'intègre parfaitement aux systèmes coulissants, respectant l'esthétique originale de la menuiserie. Son profil à section réduite offre une ligne épurée et minimaliste, permettant une vue dégagée vers l'extérieur, tandis que la poignée intégrée assure une ouverture confortable et pratique.

Structure

Le cadre périphérique de 52 mm s'intègre harmonieusement dans n'importe quel espace. Son profil de traverse optimisé garantit que même les plus grandes moustiquaires conservent leur tension, offrant une finition impeccable, durable et de haute performance. Par ailleurs, le verrou encastré optionnel des deux côtés assure une sécurité maximale.



Performances

Système polyvalent disponible en deux versions: l'une intégrée aux systèmes coulissants CFS-65 et CRS-77 eLite d'Exlabesa, et l'autre en solution indépendante, adaptable à tout type de menuiserie sur le marché.



Fabrication

Le système EMS se distingue par son efficacité dans les processus de fabrication et d'installation. La compatibilité avec les composants communs des systèmes CFS 65 et CRS-77 eLite permet de réduire le nombre de pièces nécessaires, de simplifier le montage et d'améliorer la gestion des stocks en atelier. De plus, les matrices spécifiques à chaque profil garantissent une fabrication précise et uniforme, accélérant la production et assurant des finitions de haute qualité.



Dimensions max. recommandées (L×H)	2000x2700 mm
Poids maximum recommandé	60 kg/vantail
Section visible	91 mm









